

T3-01ANV 取扱説明書



* T 5 0 0 1 9 0 6 0 0 1 *


使いかた

ケーブルの脱着

接続プラグの黒色をL側へ、プラグが赤色をR側へ接続してください。

ご注意

- ・本体へのプラグ装着は、クリック音が鳴るまでしっかり差し込んでください。
- ・プラグの接続時は、必ずプラグのグリップを持って抜き差ししてください。
- ・ケーブルを持って引っ張ると故障の原因になります。
- ・ケーブルを本体へ接続後は、プラグ部分が容易に外れない事をご確認ください。



本製品の装着

“L”の表示を左耳に、“R”の表示を右耳に装着し、イヤークッションが耳全体を覆うように調整してください。

テクニカルデータ

ドライバーユニット	Φ40 mm	質量	約 321 g (ケーブル含まず)
形式	密閉ダイナミック	ケーブル	1.8 m (Y型、着脱式、Φ3.5 mm 金メッキプラグ)
出力音圧レベル	100 dB SPL/mW		1.2 m (Y型、着脱式、Φ4.4 mm 金メッキバランスプラグ)
周波数特性	5Hz ~ 40kHz	付属品	ヘッドホンケーブル、ヘッドホンバランスケーブル、Φ6.3 mm 標準プラグアダプター、ブックレット、取扱説明書、保証書
最大入力	1000 mW		
インピーダンス	70Ω		

ご使用上のご注意

- ・ご使用の際、接続する機器の取扱説明書も必ずお読みください。
- ・直射日光のあたる場所、高温の場所、ほこりや湿気が多い場所、水のかかるところに置かないでください。
- ・空気が乾燥した場所では耳にピリピリと刺激や痛みを感じることがあります。これは人体や接続した機器に蓄積された静電気によるもので、ヘッドホンの故障ではありません。
- ・強い衝撃が本体やケーブルに加わると、故障の原因になります。
- ・天然木は変形・変色のおそれがありますので高温多湿や乾燥した環境に注意してご使用ください。
- ・お手入れの際は、乾いた柔らかい布などで汚れを拭いてください。音質低下やノイズの原因になりますので、定期的にプラグの汚れを落としてください。
- ・長い間ご使用にならない場合は、高温多湿を避けて風通しの良い場所に保管してください。
- ・イヤークッション、ヘッドクッションは消耗品です。保存や使用により劣化しますので、お早めに交換してください。

安全上の注意

本製品は安全に充分配慮し設計をしていますが、間違った使い方をすると事故が起こる危険があります。事故を防ぐために下記の内容を必ずお守りください。



警告 この表示の欄は、「死亡する可能性または重傷を負う可能性が想定される」内容です

- ・自動車、バイク、自転車など乗り物を運転中は絶対に使用しないでください。交通事故の原因となるおそれがあります。
- ・踏切、駅のホーム、交通量の多いところ、工事現場など、周囲の音を聞く必要のある場所では使用しないでください。事故に遭うおそれがあります。



注意 この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される」内容です

- ・耳をあまり刺激しない適度な音量でご使用ください。大音量で長時間聞くと聴力に悪い影響を与えることがあります。
- ・音量を上げすぎると音が外に漏れます。まわりの人の迷惑にならないように気をつけてください。雑音の多いところでも呼びかけられて返事ができるくらいの音量を目安にご使用ください。
- ・肌に異常を感じた場合は、ご使用を中止してください。